DS-PWA64-L-WE

Panel inalámbrico de 64 zonas

Características

- Red TCP/IP, Wi-Fi y GPRS.
- Protocolo inalámbrico de nueva generación: Tri-X/Cam-X.
- Distancia de transmisión de RF larga.
- Comunicación bidireccional con cifrado AES-128.
- Conecta hasta 64 zonas/salidas inalámbricas, 32 mandos inalámbricos, 2 repetidores, 4 sirenas, 8 lectores de etiquetas y teclados, y PIRCAM.
- Admite hasta 32 usuarios de red, incluido 1 instalador, 1 administrador y 30 usuarios normales.
- Mensaje de voz.
- Configuración a través de cliente web, cliente móvil y Convergence Cloud.
- La configuración de Hik-Connect y Hik-ProConnect depende del nivel de acceso del usuario.
- Presiona la notificación de alarma a través de mensajes o llamadas telefónicas.
- Visualiza videos en vivo de Hik-Connect.
- Videoclips de alarma a través de correos electrónicos y APP.
- Admite indicador LED para indicar el estado del sistema.
- Batería de respaldo de litio de 4520mAh.
- Protocolo SIA-DC09 y admite el formato de datos Contact ID y SIA.
- Soporta Hik-IP Receiver y Hik-IP Receiver Pro para comunicación ARC.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/ds-pwa64-l-we-panel-inalambrico-de-64-zonas-13899