



# DS-PWA96-M-WE

## Panel inalámbrico de 96 zonas con lector de tarjetas RF



### Características

- TCP/IP, Wi-Fi y red 3/4G.
- Protocolo inalámbrico de nueva generación: Tri-X/Cam-X.
- Distancia de transmisión de RF larga.
- Comunicación bidireccional con cifrado AES-128.
- Conecta hasta 96 zonas/salidas inalámbricas, 48 llaveros inalámbricos, 4 repetidores, 6 sirenas, 8 lectores de etiquetas y teclados, y PIRCAM.
- Admite hasta 48 usuarios de red, incluido 1 instalador, 1 administrador y 46 usuarios normales.
- Mensaje de voz.
- Configuración a través de cliente web, cliente móvil y Convergence Cloud.
- La configuración de Hik-Connect y Hik-ProConnect depende del nivel de acceso del usuario.
- Presiona la notificación de alarma a través de mensajes o llamadas telefónicas.
- Visualiza videos en vivo de Hik-Connect.
- Videoclips de alarma a través de correos electrónicos y APP.
- Admite indicador LED para indicar el estado del sistema.
- Batería de respaldo de litio de 4520mAh.
- Protocolo SIA-DC09 y admite el formato de datos Contact ID y SIA.
- Soporta Hik-IP Receiver y Hik-IP Receiver Pro para comunicación ARC.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ds-pwa96-m-we-panel-inalambrico-de-96-zonas-con-lector-de-tarjetas-rf-13900>