IPC-HFW3249T1-AS-PV-0360B

Tubular IP TiOC H265 2M WDR IVS SMD Iluminación 40m 3.6mm IP67 PoE MIC AUDIO E/S AI





Características

- TiOC, Cámaras 3EN1, Full Color, Disuasión activa e Inteligencia Artificial (AI).
- Óptica Fija de 3.6mm (84°x44°x99° (HxVxD)), F1.0.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Soporta la conexión de la alarma de luz y sonido. Cuando se dispara una alarma, la cámara vincula la alarma sonora y la luz que parpadea.
- Alarma de destello rojo y azul. Luz cálida de 40m.
- E/S Alarma, E/S Audio. Micrófono y altavoz incorporados.
- Alimentación 12Vdc y PoE (H.265 + luz cálida + IVS + alarma sonora + parpadeo de luces rojas y azules): 7.2W (12V DC); 8.5W (PoE).
- Dimensiones y peso: 288.4x94.4x84.7mm / 1.0Kg.

* AI Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD Plus.

Productos Alternativos

IPC-HDW3449H-AS-PV
IPC-HDW3549H-AS-PV
IPC-HFW3449T1-AS-PV
IPC-HDW3249H-AS-PV
IPC-HFW3549T1-AS-PV-0360B

Accesorios

PFA122
PFA130-E
PFA135

IPC-HFW3249T1-AS-PV-0360B

Tubular IP TiOC H265 2M WDR IVS SMD Iluminación 40m 3.6mm IP67 PoE MIC AUDIO E/S AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	2MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Full-Color
MIN. ILUMINACIÓN	0.0015Lux (Color)
ÓPTICA	Fija de 3.6mm
LEDs IR	No disponible
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y G.711a/G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizSense Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión
SOPORTA SMD	Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente

https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3249t1-as-pv-0360b-tubular-ip-tioc-h265-2m-wdr-ivs-smd-iluminacion-40m-3-6mm-ip67-poe-mic-audio-e-s-ai-14067