ITC431-RW1F-IRL8

Tubular IP ANPR H265 4MP 4IR830nm 10-50VFM IP67 IK10 PoE AUDIO E/S AI

Características

- Cámara IP para el control de tráfico.
- Monitoreo inteligente del tráfico:
Captura de infracciones de tráfico, registros de vehículos que pasan, recopilación de datos de tráfico,
detección de eventos, y más.
- Gran calidad de imagen: Dispone de un sensor CMOS ultra starlight de alta sensibilidad, alto SNR, y excelente WDR, proporcionando una apariencia real de imágenes 24/7.
- Inteligencia completa: El procesador de alto rendimiento de la CPU ayuda a extraer y analizar los metadatos del vehículo, proporcionando detalles de las características del vehículo para la toma de decisiones.
- Múltiples escenarios: Ideal para múltiples escenarios de tráfico con funciones de vigilancia de las condiciones de carreteras, estadísticas del flujo de tráfico, y detección de eventos. Soporta el modo IR en la noche para reducir la contaminación lumínica.
- Protección de alto nivel: Diseño integrado con bajo consumo de energía, un módulo de protección contra rayos incorporado, y un grado de protección IP67, adecuado para varios entornos duros.
- OSD:
Vehículos de motor: Hora, ubicación (ubicación del canal de video), carril (número, dirección), placa (número y color), velocidad, región, color del vehículo, logotipo del vehículo, tipo de vehículo.
Vehículos no motorizados: Casco, sobrecarga de pasajeros.
- Lente Varifocal motorizada de 10-50mm incorporada.
- Alimentación / Consumo: DC12V / DC36V, PoE (Max 8W).
- Dimensiones y peso: 466.4x135.8x134.1mm / 2.8Kg.

Accesorios

PFA150
PFA150-SG-V3
PFA162

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" CMOS 4MP
LENTES	Fixed iris/manual iris/auto iris/P iris
RESOLUCIÓN	4MP@25IPS
SHUTTER	1/25~ 1/100000
ÓPTICA	Varifocal motorizada 10 - 50mm
SALIDA DE VÍDEO	Ethernet RJ-45 (100/1000Base-T)
INTERFAZ AUXILIAR	3E/2S Alarma, 1E/1S Audio, 1xRS485, 2xRS232

ALIMENTACIÓN / CONSUMO	DC12V / DC36V, PoE
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
TEMPERATURA	De -40°C a +65°C (90% HR)
RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS	LPR Incluido
COMPRESIÓN DE VÍDEO	H.265, H.264M, H.264H, H.264B, MJEPG
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR, 3DNR, HLC
MENÚ OSD	Hora, lugar, carril, matrícula, vehículo
CERTIFICACIONES	CE, FCC, UL

https://www.ibdglobal.com/shop/product/itc431-rw1f-irl8-tubular-ip-anpr-h265-4mp-4ir830nm-10-50vfm-ip67-ik10-poe-audio-e-s-ai-14077