




IPC-HDW3449H-AS-PV

(-S4) Domo IP TiOC 2.0 H265 4M WDR IVS SMD Iluminación Dual LED30m/IR30m 2.8mm IP67 PoE MIC AUDIO E/S AI



Características

- * Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 3449—PV-S4.
- TiOC, Cámaras 3EN1, Full Color, Disuasión activa e Inteligencia Artificial (AI).
- Óptica Fija de 2.8mm (101°x53°x120° (HxVxD)), F1.0.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Soporta la conexión de la alarma de luz y sonido. Cuando se dispara una alarma, la cámara vincula la alarma sonora y la luz que parpadea.
- Alarma de destello rojo y azul. Luz blanca de 30m.
- E/S Alarma, E/S Audio. Soporta tarjeta Micro SD de 256G, Micrófono y altavoz incorporados.
- Alimentación 12Vdc y PoE. Básica: 3.7W(12Vdc) y 4.8W(PoE) / Máx: 8.3W(12Vdc) y 8.8W(PoE).
- Dimensiones y peso: Φ 122.0x110.9mm / 0.745Kg.

*WizSense Series: Perimeter Protection, Smart Search, SMD 4.0, AI SSA, Quick Pick.

Productos Alternativos

[IPC-HDW3549H-AS-PV](#)
[IPC-HDW3849H-AS-PV](#)
[IPC-HDW3249H-AS-PV](#)

Accesorios

[PFA109](#)
[PFA137](#)
[PFB205W-E](#)
[PFB220C](#)
[PFB2211C](#)



IPC-HDW3449H-AS-PV

(-S4) Domo IP TiOC 2.0 H265 4M WDR IVS SMD Iluminación Dual LED30m/IR30m 2.8mm IP67 PoE MIC AUDIO E/S AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Full-Color
MIN. ILUMINACIÓN	0.003Lux@F1.0
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizSense Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión
SOPORTA SMD	SMD 4.0

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw3449h-as-pv-s4-domo-ip-tioc-2-0-h265-4m-wdr-ivs-smd-iluminacion-dual-led30m-ir30m-2-8mm-ip67-poe-mic-audio-e-s-ai-14135>