



HAC-ME1509TH-PV

Tubular HDCVI TiOC 4EN1 5M DWDR Iluminación 40m 3.6mm IP67



Características

- TiOC, Cámaras 3EN1, Full Color, Disuasión activa. Necesita XVR-I2 para realizar la Inteligencia Artificial (AI).
- Óptica Fija de 3.6mm (83°x60°x122° (HxVxD)), F1.2.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Disuasión activa con luz roja y azul, sirena e interfaz de salida de alarma.
- Alarma de destello rojo y azul. Luz cálida de 40m.
- Entrada de Audio.
- Alimentación 12Vdc (Max 7.7W Luz cálida encendida).
- Dimensiones y peso: $\Phi 90.7 \times 240.7 \text{mm}$ / 0.44Kg.

Accesorios

[PFA130-E-V3](#)
[PFA13G](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 5MP CMOS
RESOLUCIÓN	5MP@17IPS / 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Full-Color
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.2
ÓPTICA	Fija de 3.6mm
LEDs IR	No disponible
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR, 2DNR, BLC, HLC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-me1509th-pv-tubular-hdcvi-tioc-4en1-5m-dwdr-iluminacion-40m-3-6mm-ip67-14137>