



NVR4108-8P-4KS2/L

NVR 8ch 80Mbps 4K H265 HDMI 8PoE 1HDD



Características

- Nueva interfaz de usuario con un funcionamiento más claro y fácil de entender.
- Vigilancia remota P2P, reproducción de vídeo a un dispositivo móvil.
- Soporta las principales cámaras ONVIF y protocolo RTSP.
- DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol), HTTP(Hypertext Transfer Protocol), NTP(Network Time Protocol) and DDNS(Dynamic Domain Name System).
- Compatible con cámaras con SMD Plus Dahua, IVS (análisis de vídeo) y funciones AI como FaceDetection, People Counting o Heat Map.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Alimentación 48Vdc/53Vdc@2A/1.8A (Máx 10W (Sin HDD). Alimentación PoE (Max 25.5W@RJ45) hasta 72W.
- Dimensiones y peso: 205.3x269.5x45.6mm / 0.70Kg (Sin HDD).

Productos Alternativos

[NVR4216-16P-4KS2/L](#)
[NVR4216-4KS2/L](#)
[NVR4204-P-4KS2/L](#)
[NVR4104-P-4KS2/L](#)
[NVR4208-8P-4KS2/L](#)
[NVR4108-4KS2/L](#)



NVR4108-8P-4KS2/L

NVR 8ch 80Mbps 4K H265 HDMI 8PoE 1HDD

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded
ENTRADAS DE VÍDEO	8 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECCIONAL	Entrada y salida RCA
INTERFACES DE SALIDA	1x HDMI y 1x VGA
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1/CIF
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4 / 8 / 9
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG / PCM/G711A/G711U/G726
ANCHO DE BANDA	80Mbps
ENTRADAS DE ALARMA	No disponible
SALIDA DE RELÉ	No disponible
CONEXIÓN DE RED	Ethernet RJ45 10M/100M
SWITCH POE / CONSUMO	8 Puertos PoE (Max 25.5W@RJ45)
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
DISCO DURO	1 HDD SATA (Max 6TB/HDD)
USB	2 puertos USB 2.0 (traseros)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	48Vdc/53Vdc

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr4108-8p-4ks2-l-nvr-8ch-80mbps-4k-h265-hdmi-8poe-1hdd-14402>