



NVR4208-8P-4KS2/L

NVR 8ch 128Mbps 4K H265 HDMI 8PoE 2HDD E/S



Características

- Nueva interfaz de usuario con un funcionamiento más claro y fácil de entender.
- Vigilancia remota P2P, reproducción de vídeo a un dispositivo móvil.
- Soporta las principales cámaras ONVIF y protocolo RTSP.
- DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol), HTTP(Hypertext Transfer Protocol), NTP(Network Time Protocol) and DDNS(Dynamic Domain Name System).
- Compatible con cámaras con SMD Plus Dahua, IVS (análisis de vídeo) y funciones AI como FaceDetection, People Counting o Heat Map.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Alimentación 100V-240Vac@3.5A (Máx 10W (Sin HDD). Alimentación PoE (Max 25.5W@RJ45) hasta 117W.
- Dimensiones y peso: 375x320x48.2mm / 2.51Kg (Sin HDD).

Productos Alternativos

[NVR4216-16P-4KS2/L](#)

[NVR4216-4KS2/L](#)

[NVR4232-4KS2/L](#)

[NVR4204-P-4KS2/L](#)



NVR4208-8P-4KS2/L

NVR 8ch 128Mbps 4K H265 HDMI 8PoE 2HDD E/S

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded
ENTRADAS DE VÍDEO	8 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECCIONAL	Entrada y salida RCA
INTERFACES DE SALIDA	1x HDMI y 1x VGA
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1/CIF
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4 / 8 / 9
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 / PCM/G711A/G711U/G726
ANCHO DE BANDA	128Mbps
ENTRADAS DE ALARMA	4 Entradas
SALIDA DE RELÉ	2 Salidas
CONEXIÓN DE RED	1xEthernet RJ45 10M/100M/1000M / 8xEthernet RJ45 10M/100M (PoE)
SWITCH POE / CONSUMO	8 Puertos PoE (Max 25.5W@RJ45)
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
DISCO DURO	2 HDD SATA (Max 8TB/HDD)
USB	2 puertos USB (1 frontal 2.0 + 1 trasero 3.0)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	AC100V ~ 240V

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr4208-8p-4ks2-l-nvr-8ch-128mbps-4k-h265-hdmi-8poe-2hdd-e-s-14448>