IPC-HFW2231T-ZAS-S2

Tubular IP H265 2M DN WDR Starlight IVS 3DNR IR60m 2.7-13.5VFM IP67 PoE SD AUDIO E/S





Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica motorizada 2.7-13.5mm (109°-28°x57°-16°x131°-33° (HxVxD)). F1.5.
- 2 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- E/S Alarma, E/S Audio. Soporta tarjeta Micro SD de 256G.
- Alimentación PoE y 12Vdc (14W). Tecnología Starlight.
- Software de gestión: Smart PSS, DSS, DMSS.
- Dimensiones y Peso: 244.1x79mmx75.9mm / 0.815Kg.

Productos Alternativos

IPC-HFW2231T-ZS-S2
IPC-HFW2431T-ZS-S2
IPC-HFW2531T-ZS-S2
IPC-HFW2831T-ZS-S2

Accesorios

PFA130-E

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.002Lux@F1.5
ÓPTICA	Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm
LEDs IR	LEDS IR (Hasta 60m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/MJPEG / G.711A/G.711Mu/G.726/AAC
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión

https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw2231t-zas-s2-tubular-ip-h265-2m-dn-wdr-starlight-ivs-3dnr-ir60m-2-7-13-5vfm-ip67-poe-sd-audio-e-s-14472