HAC-HDW1200TRQ-0280B

Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR IR25m 2.8mm IP50 Quick-to-install





Características

* Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 1200-S5.
- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (101°x54°x119° (HxVxD)), F1.9.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Domo de interior IP50 instalable a pared o techo (3 ejes). No apto para exterior.
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Quick-to-install: ahorra tiempo de instalación.
- Material: Plástico.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 2.6W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: Φ97.1x93mm / 0.17Kg.

Productos Alternativos

HAC-HDW1200TRQ
HAC-HDW1200T-Z
HAC-HDW1231T-Z-A
HAC-HDW1239T-LED
HAC-HDW1239T-A-LED
HAC-HDW1231TQ-A-0280B
HAC-HDW1231TMQ-A-0280B

Accesorios

PFA130-E
PFA13G
PFB205W-E
PFB2211C
PFM820

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.02Lux@F1.9
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 25m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CÁMARA	dWDR, 2DNR, BLC, HLC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +50°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP50

https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdw1200trq-0280b-domo-hdcvi-4en1-2m-1080p-dn-icr-ir25m-2-8mm-ip50-quick-to-install-14689