



HAC-HFW1400CM

Tubular HDCVI 4EN1 4M DN ICR IR30m 3.6mm IP67



Características

* Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 1400-S3.

- Resolución hasta 4MP@25IPS.
- Óptica fija de 3.6mm (87°x47°x104° (HxVxD)), F2.0.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Menú OSD accesible desde DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 3.7W (IR ON)).
- Metal en toda la carcasa.
- Dimensiones y peso: 166.6x69.7x70mm / 0.33Kg.

Productos Alternativos

[HAC-HFW1200CM-0280B](#)
[HAC-HFW1500CM](#)

Accesorios

[PFA130-E](#)
[PFA134](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 4MP CMOS
RESOLUCIÓN	4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.02Lux@F2.0
ÓPTICA	Fija de 3.6mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR, 2DNR, BLC, HLC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hfw1400cm-tubular-hdcvi-4en1-4m-dn-icr-ir30m-3-6mm-ip67-14850>