



XVR4104HS-I

DVR 5EN1 H265 4ch 1080N/720P@25ips +1IP 2MP 1HDMI 1HDD AI



Características

- Generación XVR pentábrido, soporta: HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS e IP.
- 4 Canales SMD Plus. La Detección de Movimiento Inteligente permite generar eventos de personas o vehículos.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc@1.5A (4W Sin HDD).
- Dimensiones y peso: 260x237.9x47.6mm (Compact 1U) / 0.86Kg (Sin HDD).
- Instalación en RACK con bandeja o sobremesa.

*WizSense Series: SMD Plus.

Accesorios

[ARB1606](#)



XVR4104HS-I

DVR 5EN1 H265 4ch 1080N/720P@25ips +1IP 2MP 1HDMI 1HDD AI

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded
ENTRADAS VÍDEO	4CH, BNC (5EN1) + 1CH IP extra (hasta 2MP)
ENTRADAS AUDIO	1 Canal RCA
SALIDAS AUDIO	1 Canal RCA
AUDIO BIDIRECCIONAL	Usando la entrada y salida disponible RCA
INTERFACES SALIDA	1 HDMI, 1 VGA
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	1920x1080, 1280x1024, 1280x720
DIVISIÓN PANTALLA	1/4
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265+/H.265/H.264+/H.264
COMPRESIÓN AUDIO	G.711A/G.711U/PCM
STREAM PRINCIPAL	1080N, 720P, 960H, D1, CIF
EXTRA STREAM	D1, CIF
ANCHO BANDA	32Mbps (AI)
VELOCIDAD GRABACIÓN	1080N/720P@25IPS
ENTRADAS ALARMA	No disponible
SALIDA RELÉ	No disponible
MODOS BÚSQUEDA	Fecha/Hora, Alarma, MD y Búsqueda exacta
CONEXIÓN RED	Ethernet RJ45 (100M)
DISCO DURO	1 HDD (Max 6TB/HDD)
USB	2 x USB 2.0
TELEMETRÍA	RS485 y Vía HDCVI (PTZ Domos y OSD Cámaras)
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
ALIMENTACIÓN	12Vdc@1.5A
SMD+	SMD Plus

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/xvr4104hs-i-dvr-5en1-h265-4ch-1080n-720p-25ips-1ip-2mp-1hdmi-1hdd-ai-14929>