



IPC-HDBW5241F-M-SA

Domo IP H265 2M DN SMART WDR IR30m 2.8mm IK10 IP67 PoE MOVIL MIC AI



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica Fija de 2.8mm (106°x56°x126° (HxVxD)), F1.6.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Soporta tarjeta Micro SD de 256G. Micro integrado.
- Alimentación PoE y 12Vdc (14W).
- Software de gestión: Smart PSS, DSS, DMSS.
- Certificaciones:

EN50155.

CE-LVD: EN62368-1.

CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU.

FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B.

UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07.

E-MARK: ECE Regulation 10.05.

- Conexión de Red: RJ-45 (10/100 Base-T).

- Dimensiones y peso: $\Phi 108.9 \times 55 \text{ mm}$ / 0.380Kg.

* AI Series: Perimeter Protection, Face Detection, People Counting, Intelligent Search, SMD Plus.

Heat Map, IVS.

Productos Alternativos

[IPC-HDBW5241F-M12-SA](#)

Accesorios

[PFA106](#)

[PFA139](#)

[PFB204W](#)

[PFB220C](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.002Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y G.711a/G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10



ANALÍTICA IVS
SOPORTA SMD

Tripwire e Intrusión
Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw5241f-m-sa-domo-ip-h265-2m-dn-smart-wdr-ir30m-2-8mm-ik10-ip67-poe-movil-mic-ai-14967>