



SD52C432XA-HNR

Domo PTZ IP 4M DN H265 WDR Starlight 32X 3D IK10 PoE+ Inserción AUDIO E/S AI



Características

- Cámara PTZ con resolución 4MP@25IPS.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Auto 32xZoom 4.9 - 156mm (H:61.6°-2.1°; V:35.1°-1.3°; D:68.2°-2.5°), F1.35-F4.4.
- Rango Pan/Tilt:
Pan: 0 ~ 360°, Tilt: 0 ~ 90°.
- Velocidad PTZ:
Manual: 0.1° - 350°/s Pan, 0.1° - 250°/s Tilt.
Preset: 500°/s Pan, 500°/s Tilt.
- Múltiples visores de red: navegador web, Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS.
- 6000V Protección contra descargas eléctricas.
- Alimentación / Consumo: 24Vdc@2.5A (Max 16W).
- Dimensiones y peso: Φ186x253mm / 2.2Kg
- * WizSense Series: Perimeter Protection, SMD Plus.

Productos Alternativos

[SD52C225U-HNI](#)
[SD52C230U-HNI](#)
[SD50230U-HNI](#)
[SD50225U-HNI](#)

Accesorios

[PC-H84.5-147](#)



SD52C432XA-HNR

Domo PTZ IP 4M DN H265 WDR Starlight 32X 3D IK10 PoE+ Inserción AUDIO E/S AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	4MP@25IPS
ÓPTICA	Auto 32xZoom 4.9-156mm
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.3
LEDs IR	No disponible
VELOCIDAD OBTURADOR	Shutter 1/1 - 1/30.000seg
CONTRALUCES	AWB / BLC / HLC / WDR (120dB)
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream)
COMPRESIÓN AUDIO	G.711a/G.711Mu/G.726/AAC/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729/G.723
VIDEO STREAM PRINCIPAL	4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P@25IPS
VIDEO STREAM SECUNDARIO	2nd D1 - CIF / 3rd 720P@25IPS
BITRATE	H.265/H.264: 3 kbps-20480 kbps
PRESET	300
MODO PTZ	5 Pattern, 8 Tour, 5 Scanning
AUTO-TRACKING	Disponible
PROTOCOLO PTZ	DH-SD, Pelco-P/D (Reconocimiento automático)
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	24 Áreas Configurables
DEFOG (anti-niebla)	Disponible
TARJETA MEMORIA	Micro SD (hasta 256GB)
ALARMA	2E/1S Alarma, E/S Audio
RS485	No disponible
ETHERNET	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
COMPATIBILIDAD	ONVIF, Profile S&G&T, CGI
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	24Vac@2.5A
ALIMENTACIÓN POE	PoE+
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura Micro SD
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN IP	Uso interior
RESISTENCIA VANDALISMO	IK10
MONTAJE	Insertado en techo. Incluye alimentador
AI	WizSense Series

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd52c432xa-hnr-domo-ptz-ip-4m-dn-h265-wdr-starlight-32x-3d-ik10-poe-insercion-audio-e-s-ai-15203>