NVR4232-16P-4KS2/L

NVR 32ch 160Mbps 4K H265 HDMI 16PoE 2HDD E/S





Características

- Nueva interfaz de usuario 4.0, base de seguridad 2.1.
- Vigilancia remota P2P, reproducción de vídeo a un dispositivo móvil.
- Soporta las principales cámaras ONVIF y protocolo RTSP.
- DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol), HTTP(Hypertext Transfer Protocol), NTP(Network Time Protocol) and DDNS(Dynamic Domain Name System).
- Compatible con cámaras con SMD Plus Dahua, IVS (análisis de vídeo) y funciones AI como FaceDetection, People Counting o Heat Map.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Alimentación 100V-240Vac@3.5A (Máx 8W (Sin HHD). Alimentación PoE (Max 25.5W@RJ45) hasta 130W.
- Dimensiones y peso: 375x327.9x53mm / 2.6Kg (Sin HDD).

Productos Alternativos

NVR4216-16P-4KS2/L
NVR4216-4KS2/L
NVR4232-4KS2/L
NVR4232-4KS2

NVR4232-16P-4KS2/L

NVR 32ch 160Mbps 4K H265 HDMI 16PoE 2HDD E/S

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded
ENTRADAS DE VÍDEO	32 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECCIONAL	Entrada y salida RCA
INTERFACES DE SALIDA	1x HDMI y 1x VGA
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	8M/6M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 32
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 / PCM/G711A/G711U/G726
ANCHO DE BANDA	160Mbps
ENTRADAS DE ALARMA	4 Entradas
SALIDA DE RELÉ	2 Salidas
CONEXIÓN DE RED	Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
SWITCH POE / CONSUMO	16 Puertos PoE (Max 25.5W@RJ45) hasta 130W
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
DISCO DURO	2 HDD SATA (Max 10TB/HDD)
USB	2 puertos USB 2.0 (1 frontal + 1 trasero)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	AC100V ~ 240V

https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr4232-16p-4ks2-l-nvr-32ch-160mbps-4k-h265-hdmi-16poe-2hdd-e-s-15416