



# ASR2200A

## Lector Proximidad Mifare RS485 Wiegand IP66









#### Características

- Protocolo Wiegand y RS-485.
- Soporta lectura tarjeta Mifare.
- Uso interior y exterior IP66 (se necesita un sellador de silicona, véase el manual).
- Dispone de zumbador e indicador.
- Alarma anti sabotaje.
- Incluye Watchdog: detección y control del funcionamiento para realizar el proceso de recuperación y garantizar el funcionamiento a largo plazo del equipo.
- Todos los puertos de conexión tienen protección contra sobrecorriente y sobretensión.
- Montaje en superficie.
- Dimensiones y peso: 135x40x15mm / 0.16Kg.

### Especificaciones de Producto

LECTORES 1 lector

FORMATO LECTURA TARJETA 13.56MHz (IC Card)

DISTANCIA LECTURA TARJETADe 0 a 5 cm

TIEMPO RESPUESTA TARJETA < 0.1s

CONEXIÓN A LECTOR Wiegand / RS-485

TECLADO Y PANTALLA No Disponible / No Disponible

PROTECCIÓN IP66

ALIMENTACIÓN 12Vdc@0.5A TEMPERATURA -30°C a +70°C

HUMEDAD ≤95%

https://www.ibdglobal.com/shop/product/asr2200a-lector-proximidad-mifare-rs485-wiegand-ip66-15587

#### **Productos Alternativos**

ASR2200A-D ASR2201A-D ASR2201A

Accesorios

BV

<sup>\*</sup>Requiere controladora Dahua.