



# ASR2201A

## Lector Proximidad Mifare RS485 Wiegand IP66 + Teclado



### Características

- Protocolo Wiegand y RS-485.
- Soporta lectura tarjeta Mifare.
- Uso interior y exterior IP66 (se necesita un sellador de silicona, véase el manual).
- Dispone de zumbador e indicador.
- Alarma anti sabotaje.
- Incluye Watchdog: detección y control del funcionamiento para realizar el proceso de recuperación y garantizar el funcionamiento a largo plazo del equipo.
- Todos los puertos de conexión tienen protección contra sobrecorriente y sobretensión.
- Montaje en superficie.
- Dimensiones y peso: 135x40x15mm / 0.16Kg.

**\*Requiere controladora Dahua.**

### Productos Alternativos

[ASR2200A-D](#)  
[ASR2201A-D](#)  
[ASR2200A](#)

### Accesorios

[BV](#)

### Especificaciones de Producto

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| LECTORES                  | 1 lector           |
| FORMATO LECTURA TARJETA   | 13.56MHz (IC Card) |
| DISTANCIA LECTURA TARJETA | De 0 a 5 cm        |
| TIEMPO RESPUESTA TARJETA  | <0.1s              |
| CONEXIÓN A LECTOR         | Wiegand / RS-485   |
| TECLADO Y PANTALLA        | 12 teclas / No     |
| PROTECCIÓN                | IP66               |
| ALIMENTACIÓN              | 12Vdc@0.5A         |
| TEMPERATURA               | -30°C a +70°C      |
| HUMEDAD                   | ≤95%               |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asr2201a-lector-proximidad-mifare-rs485-wiegand-ip66-teclado-15589>