



IPC-EBW81242-AS-IVC-S2

FishEye IP Panamorph H265 12M DN IR10m 1.29mm IR10m IK10 IP67 Audio SD PoE MIC E/S AI



Características

- Resolución hasta 12MP@25IPS.
 - Óptica Fija de 1.29mm (185°x180° (HxV)), F2.0.
 - 2E/2S Alarma, E/S Audio. Micro y altavoz integrados.
 - ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P (sólo compatible con la versión general).
 - Cámara con lente Panamorph RPL: B9VVT.
 - Alimentación 12Vdc (6.5W, 6.1W(PoE)), PoE+.
 - Dimensiones y peso: Φ149.8x59.8mm / 0.79Kg.
- *WizMind Series: Perimeter Protection, People Counting, Smart Search, Heat Map.

Productos Alternativos

[IPC-EBW8842-AS-IVC](#)

Accesorios

[PFA100-V2](#)

[PFA132-E](#)

[PFB300C-V2](#)

[PFB302S-V3](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.7" CMOS 12MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	12MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.01Lux@F2.0
ÓPTICA	Fija de 1.29mm
LEDs IR	3 Ultra LED IR (Hasta 10m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/AAC
FUNCIONES DE CÁMARA	dWDR, 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	12MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +55°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	WizMind Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-ebw81242-as-ivc-s2-fisheye-ip-panamorph-h265-12m-dn-ir10m-1-29mm-ir10m-ik10-ip67-audio-sd-poe-mic-e-s-ai-15607>