



# PCS265LTE

## Módulo de comunicación bidireccional LTE/4G/3G/2G RS485. Incluye Batería. Grado 3



### Características

- LTE / 4G (3.75G) / 3G / 2G informando de la velocidad de los datos del sistema al receptor de monitorización IPR512 o IPRS-7 IP / GPRS.
- 3G / 2G conexión automática si 4G no está disponible.
- Soporte de dos tarjetas SIM para la redundancia del proveedor.
- Supervisión de la comunicación del panel de control.
- Conexión automática PMH para el uso de la aplicación móvil Insite GOLD.
- Armar o desarmar el sistema vía mensaje de texto (SMS) al PCS265LTE
- Instalación a 4 hilos.
- Notificación push a la aplicación Insite GOLD.
- La batería de iones de litio (opcional) permite el funcionamiento cuando se pierde la alimentación del panel para la presentación de informes de respaldo.
- Conexión RS-485 al panel, permite hasta 100m con la batería cargada.
- Informará de la pérdida del panel en caso de que se corten los cables o se pierda la alimentación.
- Comunicación cifrada (128 bits).
- Interruptor de manipulación doble (retirada de la pared y de la cubierta).
- Compatible con la serie EVO, Spectra SP, MG5000, MG5050 y MG5075.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/pcs265lte-modulo-de-comunicacion-bidireccional-lte-4g-3g-2g-rs485-incluye-bateria-grado-3-15801>