



# ITC415-PW6M-IZ-GN

Tubular IP ANPR Acceso H265 4MP IR12m 2.7-12VFM IP67 E/S PoE AUDIO



## Características

- La cámara ANPR de largo alcance está diseñada con un sensor de imagen CMOS de alto rendimiento y un procesador de desarrollo independiente, capaz de leer y extraer información detallada del vehículo de día y de noche. Se aplica a la captura de vehículos, al reconocimiento en carretera, aparcamientos y otros escenarios de vigilancia de entradas y salidas.
- Detección de vehículos: Tasa de captura de vehículos  $\geq 99\%$ .
- Reconocimiento de vehículos: Permite reconocer el tipo de vehículo, el logotipo del vehículo, la serie del vehículo, el color del vehículo, la matrícula, las características del conductor y del pasajero del asiento delantero, y el vehículo sin matrícula. Tasa de reconocimiento de vehículos  $\geq 95\%$ .
- Rastreo inteligente: Pantalla inteligente. Soporta la visualización de la placa del vehículo y la trayectoria del vehículo.
- La velocidad máxima que la cámara detecta es de 30Km/h.
- Distancia IR: 12m.
- Varifocal motorizada 2.7 - 12mm (114.6°-48.3°(H)x59°-27.1°(V)x141.6°-55-5°(D)).
- Alimentación / Consumo: DC12V / DC24V, PoE+ (Max 20W).
- Dimensiones y peso (con soporte): 486.7x124.3x185.5mm / 1.9Kg. Incluye soporte de montaje.

## Productos Alternativos

[ITC237-PW6M-IRLZF1050-B](#)

[ITC437-PW6M-IZ-GN](#)

[ITC215-PW6M-IRLZF-B](#)

## Accesorios

[IPM-AE7-0020A](#)

[PFA121](#)

[PFA13C](#)



# ITC415-PW6M-IZ-GN

Tubular IP ANPR Acceso H265 4MP IR12m 2.7-12VFM IP67 E/S PoE AUDIO

## Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" CMOS 4MP
LENTES	Motorized/ Auto Iris
DISTANCIA ANPR	3-6m
ANCHO DETECTADO	3-4m
RESOLUCIÓN	4MP@25IPS
SHUTTER	1/50~ 1/10000
MIN. ILUMINACIÓN	0.002Lux
ÓPTICA	Varifocal motorizada 2.7 - 12mm
SALIDA DE VÍDEO	Ethernet RJ-45 (100/1000)
INTERFAZ AUXILIAR	3E/3S Alarma, 1E/1S Audio, 2xRS485, RS232
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	DC12V / DC24V, PoE
PROTECCIÓN	IP67
TEMPERATURA	De -30°C a +65°C (90% HR)
RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS	LPR Incluido
COMPRESIÓN DE VÍDEO	H.265, H.264M, H.264H, H.264B, MJPEG
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR
MENÚ OSD	Hora, lugar, carril, placa, vehículo, dirección del vehículo
CERTIFICACIONES	CE, FCC, RoHS

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/itc415-pw6m-iz-gn-tubular-ip-anpr-acceso-h265-4mp-ir12m-2-7-12vfm-ip67-e-s-poe-audio-15806>