




SD2A200-GN-A-PV

Cámara PT IP 2M H265 FULL COLOR dWDR IVS Iluminación Dual LED30m/IR30m IP66 PoE AUDIO MIC



Características

- Cámara PT con resolución 1080P@25IPS.
 - 2 Streams simultáneos, hasta 20 usuarios simultáneos.
 - IR y luz blanca. Iluminación Dual LED30m/IR30m.
 - Fija de 4mm (H:86.8°; V:47.1°; D:102.2°), F2.0.
 - Rango Pan/Tilt:
Pan: 0 ~ 345°, Tilt: 0 ~ 80°.
 - Velocidad PTZ:
Manual: 0.1° - 74°/s Pan, 0.1° - 36.4°/s Tilt.
Preset: 62°/s Pan, 36.3°/s Tilt.
 - Micrófono y altavoz incorporado. E/S de audio. Audio bidireccional.
 - Alimentación 12Vdc@1.5A (4W, Máx 12.95W IR on)
 - TVS 2000V Protección contra descargas eléctricas.
 - Dimensiones y peso: 146.5xΦ118mm / 0.5Kg.
- *Lite Series, IVS: Human detection, Tripwire e intrusion.



SD2A200-GN-A-PV

Cámara PT IP 2M H265 FULL COLOR dWDR IVS Iluminación Dual LED30m/IR30m IP66 PoE
AUDIO MIC

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	1080P@25IPS
ÓPTICA	Fija de 4mm
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.05Lux@F2.0
LEDs IR	IR hasta 30m
VELOCIDAD OBTURADOR	Shutter 1/3 - 1/100.000seg
CONTRALUCES	BLC, HLC, dWDR
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream)
COMPRESIÓN AUDIO	G.711a/G.711Mu/G.726/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729/G.723
VIDEO STREAM PRINCIPAL	1080P/1.3MP/720P@25IPS
VIDEO STREAM SECUNDARIO	D1/CIF(1 - 25IPS)
BITRATE	H.265/H.264: 32 kbps-8192 kbps
PRESET	300
DEFOG (anti-niebla)	No disponible
TARJETA MEMORIA	Micro SD (hasta 512GB)
ALARMA	Alarma sonora y luminosa
RS485	No disponible
ETHERNET	RJ-45 (10/100Base-T)
COMPATIBILIDAD	ONVIF, Profile S&G&T
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc@1.5A
ALIMENTACIÓN POE	PoE
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura Micro SD
TEMPERATURA	De -30°C a +55°C (95% HR)
PROTECCIÓN IP	IP66
MONTAJE	Colgado, incluye soporte de montaje en pared/techo. No Incluye alimentador

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd2a200-gn-a-pv-camara-pt-ip-2m-h265-full-color-dwdr-ivs-iluminacion-dual-led30m-ir30m-ip66-poe-audio-mic-15810>