



IPC-HFW5842E-ZE-S2

Tubular IP H265 8M 4K WDR Starlight+ IR60m 2.7-12VFM IK10 IP67 ePoE SD AUDIO MIC E/S AI



Características

- Resolución hasta 8MP@25IPS.
 - Óptica motorizada 2.7-12mm (110.4°-45°x57.8°-25.2°x133.8°-51.8° (HxVxD)), F1.4.
 - 2E/1S Alarma, E/S Audio. Micro integrado.
 - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone.
 - Alimentación 12Vdc (6.4W, 6.9W(PoE)), PoE, ePoE. Tecnología Starlight+.
 - Dimensiones y peso: 273.2x95x95mm / 1.11Kg.
- *WizMind Series: Perimeter Protection, Face Detection, People Counting, Intelligent Search, Heat Map, SMD 3.0.

Productos Alternativos

[IPC-HFW5449T-ASE-LED-0360B](#)
[IPC-HFW5842E-Z4E-S2](#)
[IPC-HFW5842T-ASE-0360B-S2](#)
[IPC-HFW5849T1-ASE-LED-0360B](#)

Accesorios

[PFA121](#)



IPC-HFW5842E-ZE-S2

Tubular IP H265 8M 4K WDR Starlight+ IR60m 2.7-12VFM IK10 IP67 ePoE SD AUDIO MIC E/S AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" CMOS 8MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	8MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.004Lux@F1.4 (Starlight+)
ÓPTICA	Varifocal motorizada 2.7-12mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 60m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/AAC
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 8MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	WizMind Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.
SOPORTA SMD	SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw5842e-ze-s2-tubular-ip-h265-8m-4k-wdr-starlight-ir60m-2-7-12vfm-ik10-ip67-epoe-sd-audio-mic-e-s-ai-15823>