IPC-HDBW5842R-ASE-S2

Domo IP H265 8M DN WDR Starlight+ IR30m 2.8mm IK10 IP67 ePoE SD AUDIO MIC E/S AI





Características

- Resolución hasta 8MP@25IPS.
- Óptica Fija de 2.8mm (111°x59°x131° (HxVxD)), F1.4.
- E/S Alarma, E/S Audio. Micro integrado.
- Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone.
- Alimentación 12Vdc (3.6W, 4W(PoE)), PoE, ePoE. Tecnología Starlight+.
- Dimensiones y peso: Φ122x94mm / 0.713Kg.

*WizMind Series: Perimeter Protection, Face Detection, People Counting, Intelligent Search, Heat Map, SMD 3.0.

Productos Alternativos

IPC-HDBW5449R-ASE-LED
IPC-HDBW5449R1-ZE-LED
IPC-HDBW5842E-ZE-S2

Accesorios

PFA109
PFA137
PFB206W
PFB220C

IPC-HDBW5842R-ASE-S2

Domo IP H265 8M DN WDR Starlight+ IR30m 2.8mm IK10 IP67 ePoE SD AUDIO MIC E/S AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" CMOS 8MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	8MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.004Lux@F1.4 (Starlight+)
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/AAC
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 8MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	WizMind Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.
SOPORTA SMD	SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección

https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw5842r-ase-s2-domo-ip-h265-8m-dn-wdr-starlight-ir30m-2-8mm-ik10-ip67-epoe-sd-audio-mic-e-s-ai-15827