



IPC-HFW3241DF-AS-4G

Tubular IP H265 AI 2M DN WDR Starlight IVS SMD IR50m 3.6mm IP67 4G



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
 - Óptica Fija de 3.6mm (88°x44°x105° (HxVxD)).
 - Módulo de red móvil 4G de alto rendimiento incorporado.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Alimentación 12Vdc Basic: 3.3W / Max (WDR+H.265+IR+4G): 5.9W.
 - Tecnología Starlight. Micro incluido.
 - 2E/2S Alarma, 1E/1S Audio, RS485.
 - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone.
 - Software de gestión: Smart PSS;DSS;DMSS.
 - Dimensiones y peso: 227.6x204.2x87.2mm / 0.945Kg.
 - Incluye soporte para montaje en pared PFB121W.
- *WizSense Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD 3.0, Smart Search.

Productos Alternativos

[PFM372-L45-4S14P](#)
[PFM378-B100-WB](#)

Accesorios

[PFA121](#)
[PFB110W](#)



IPC-HFW3241DF-AS-4G

Tubular IP H265 AI 2M DN WDR Starlight IVS SMD IR50m 3.6mm IP67 4G

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.002Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 3.6mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 50m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264H/MJPEG(Sub Stream) y G.711a/G.711Mu/PCM
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizSense Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión
SOPORTA SMD	SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3241df-as-4g-tubular-ip-h265-ai-2m-dn-wdr-starlight-ivs-smd-ir50m-3-6mm-ip67-4g-16044>