




NVR5864-R-4KS2

NVR 64ch 320Mbps 4K H265 2xHDMI 8HDD E/S RAID 0/1/5/10



Características

- 64 cámaras IP hasta 4K (Hasta 320Mbps).
- Soporta RAID 0/1/5/10. Instalación en Rack.
- AI en Grabador: 1ch fisheye dewarping.
- AI en Cámara: Perimeter Protection, Face detection and Recognition, SMD Plus, Video Metadata, ANPR, People Counting, Stereo analysis, Crowd Distribution, Heat Map.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Smart Fan: El NVR está equipado con un ventilador inteligente para conseguir una alta refrigeración. Ajusta automáticamente la velocidad del ventilador según la CPU y la temperatura ambiente. El ventilador es duradero y poco ruidoso, lo que reduce los costes de mantenimiento y mejora la experiencia del usuario.
- Alimentación AC100V ~ 240V (Máx 16.7W (Sin HDD)).
- Dimensiones y peso: 440x451.5x94.9mm(2U) / 6.55Kg (Sin HDD).

Productos Alternativos

[NVR5832-R-4KS2](#)
[NVR5832-I/L](#)
[NVR5864-16P-4KS2E](#)
[NVR5864-I/L](#)

Accesorios

[ARB1606](#)
[ESS1504C](#)



NVR5864-R-4KS2

NVR 64ch 320Mbps 4K H265 2xHDMI 8HDD E/S RAID 0/1/5/10

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded
ENTRADAS DE VÍDEO	64 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECCIONAL	Entrada y salida RCA
INTERFACES DE SALIDA	2x HDMI (1x HDMI hasta 3840x2160), 2x VGA
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3P/720P/D1
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 / 64
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	H.265 / H.264 / MJPEG
ANCHO DE BANDA	320Mbps
ENTRADAS DE ALARMA	16 Entradas
SALIDA DE RELÉ	6 Salidas
CONEXIÓN DE RED	2x Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
SWITCH POE / CONSUMO	No disponible
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
DISCO DURO	8 HDDs SATA (Max 10TB/HDD), 1x eSATA
USB	4 puertos USB (2 frontal 2.0 + 2 trasero 3.0)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	AC100V ~ 240V

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr5864-r-4ks2-nvr-64ch-320mbps-4k-h265-2xhdm-8hdd-e-s-raid-0-1-5-10-16045>