



SD49425XB-HNR-S3

Domo PTZ IP 4M DN WDR Starlight IR100m 25X 3D IP66 PoE+ E/S AI



Características

- Resolución hasta 4MP@25IPS.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Auto 25xZoom 4.8-120mm (H: 56.2°-2.6°; V: 32.5°-1.5°; D: 63.2°-3°), F1.6~F3.8.
 - Rango Pan/Tilt:
Pan: 0 ~ 360°, Tilt: -15 ~ 90°, auto flip 180°.
 - Velocidad PTZ:
Manual: 0.1° - 200°/s Pan, 0.1° - 100°/s Tilt.
Preset: 240°/s Pan, 200°/s Tilt.
 - Alimentación / Consumo: 12Vdc@3A 12W, 21W (IR ON). Tecnología Starlight.
 - Software de gestión: Smart DSS; IVSS; Configtool; NVR; Smart Player.
 - TVS 6000V Protección contra descargas eléctricas.
 - Dimensiones y peso: Φ160x295mm / 2.8Kg.
- * WizSense Series: Perimeter Protection, Face Detection, SMD Plus.

Productos Alternativos

[SD49225XA-HNR-S2](#)
[SD42212T-HN-S2](#)
[SD40212T-HN-S2](#)
[SD49425XB-HNR-G](#)
[SD49425XB-HNR](#)

Accesorios

[PFA111](#)
[PFA120](#)
[PFA120A](#)
[PFA140](#)
[PFA140A](#)
[PFB300C](#)
[PFB303S](#)



SD49425XB-HNR-S3

Domo PTZ IP 4M DN WDR Starlight IR100m 25X 3D IP66 PoE+ E/S AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	4MP@25IPS
ÓPTICA	25xZoom 4.8 ~ 120mm
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
LEDs IR	IR hasta 100m
VELOCIDAD OBTURADOR	Shutter 1/1 - 1/30.000seg
CONTRALUCES	BLC / HLC / WDR(120dB)
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream)
COMPRESIÓN AUDIO	G.711a/G.711Mu/G.726/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729/G.723
VIDEO STREAM PRINCIPAL	5MP@17IPS, 4MP/1080P/1.3MP/720P@25IPS
VIDEO STREAM SECUNDARIO	2nd D1 - CIF / 3rd 720P@25IPS
BITRATE	H.265/H.264: 32 kbps-8192 kbps
PRESET	300
MODO PTZ	5 Pattern, 8 Tour, 5 Scanning
AUTO-TRACKING	No disponible
PROTOCOLO PTZ	DH-SD, Pelco-P/D (Reconocimiento automático)
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	24 Áreas Configurables
DEFOG (anti-niebla)	Disponible
TARJETA MEMORIA	Micro SD (hasta 512GB)
ALARMA	2 Entradas / 1 Salidas
RS485	No disponible
ETHERNET	RJ-45 (10/100Base-T)
COMPATIBILIDAD	ONVIF, Profile S&G&T, CGI
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc@3A
ALIMENTACIÓN POE	PoE+
TEMPERATURA	De -40°C a +65°C (95% HR)
PROTECCIÓN IP	IP66
RESISTENCIA VANDALISMO	No disponible
MONTAJE	Colgado en pared. Incluye soporte PFB305W
AI	WizSense Series

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd49425xb-hnr-s3-domo-ptz-ip-4m-dn-wdr-starlight-ir100m-25x-3d-ip66-poe-e-s-ai-16091>