SD49225XA-HNR-S3

Domo PTZ IP 2M DN ICR WDR Starlight IVS SMD IR100m 25x 3D IP66 PoE+ AI





Características

- Cámara PTZ con resolución 1080P@25IPS.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Auto 25xZoom 4.8-120mm (H:56.2°~2.6°; V:33.5°-1.5°; D:63.2°-3°), F1.6~F3.8.
- Rango Pan/Tilt:
Pan: 0 ~ 360°, Tilt: -15 ~ 90°, auto flip 180°.
- Velocidad PTZ:
Manual: 0.1° - 200°/s Pan, 0.1° - 100°/s Tilt.
Preset: 200°/s Pan, 100°/s Tilt.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc@3A 12W, 21W (IR ON). Tecnología Starlight.
- Software de gestión: Smart PSS; DSS; IVSS; Configtool; NVR; Smart Player.
- TVS 6000V Protección contra descargas eléctricas.
- Dimensiones y peso: Φ160x295mm / 2.8Kg.
* WizSense Series: Perimeter Protection, Face Detection, SMD Plus.

Productos Alternativos

SD49425XB-HNR-G
SD49425XB-HNR

Accesorios

PFA111
PFA120
PFA120A
PFA140
PFA140A
PFB300C
PFB301S-E
PFB303S

SD49225XA-HNR-S3

Domo PTZ IP 2M DN ICR WDR Starlight IVS SMD IR100m 25x 3D IP66 PoE+ AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	1080P@25IPS
ÓPTICA	25xZoom 4.8 ~ 120mm
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
LEDs IR	IR hasta 100m
VELOCIDAD OBTURADOR	Shutter 1/1 - 1/30.000seg
CONTRALUCES	BLC / HLC / WDR(120dB)
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream)
COMPRESIÓN AUDIO	G.711a/G.711Mu/G.726/AAC/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729/G.723
VIDEO STREAM PRINCIPAL	1080P/1.3MP/720P@25IPS
VIDEO STREAM SECUNDARIO	2nd D1 - CIF / 3rd 720P@25IPS
BITRATE	H.265/H.264: 32 kbps–8192 kbps
PRESET	300
MODO PTZ	5 Pattern, 8 Tour, 5 Scanning
AUTO-TRACKING	No disponible
PROTOCOLO PTZ	DH-SD, Pelco-P/D (Reconocimiento automático)
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	24 Áreas Configurables
DEFOG (anti-niebla)	Disponible
TARJETA MEMORIA	Micro SD (hasta 512GB)
ALARMA	2 Entradas / 1 Salidas
RS485	No disponible
ETHERNET	RJ-45 (10/100Base-T)
COMPATIBILIDAD	ONVIF, Profile S&G&T, CGI
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc@3A
ALIMENTACIÓN POE	PoE+
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura Micro SD
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN IP	IP66
RESISTENCIA VANDALISMO	No disponible
MONTAJE	Colgado en pared. Incluye soporte PFB305W
AI	WizSense Series

https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd49225xa-hnr-s3-domo-ptz-ip-2m-dn-icr-wdr-starlight-ivs-smd-ir100m-25x-3d-ip66-poe-ai-16092