



NVR4432-4KS2/I

NVR 32ch 256Mbps 4K H265 HDMI 4HDD E/S AI



Características

- AI en Cámara: 8ch Perimeter Protection; 8ch Face detection; 8ch Face recognition; 16ch SMD Plus; 4ch ANPR; People Counting; Stereo Analysis; Heat Map.
- AI en Grabador: 2ch Perimeter Protection; 1ch Face detection; 1ch Face recognition; 4ch SMD Plus.
- 10 Bases de datos faciales hasta 20.000 imágenes faciales.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Reconocimiento secundario persona/vehículo para tripwire e intrusiones.
- Búsqueda AI con clasificación de objetivos (Personas, Vehículos).
- Alimentación AC100V ~ 240V / <8W (Sin HDD).
- Dimensiones y peso: 440x411.1x76mm (1.5U) / 4.3Kg (Sin HDD).

Productos Alternativos

[NVR4216-4KS2/L](#)
[NVR4232-16P-4KS2/L](#)
[NVR4232-4KS2](#)
[NVR4104-4KS2/L](#)

NOTA IMPORTANTE: Las funciones IA NO pueden ser usadas simultáneamente (SMD, reconocimiento facial, protección perimetral...).



NVR4432-4KS2/I

NVR 32ch 256Mbps 4K H265 HDMI 4HDD E/S AI

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded
ENTRADAS DE VÍDEO	32 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECCIONAL	Entrada y salida RCA
INTERFACES DE SALIDA	1x HDMI y 1x VGA
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	16M/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG / PCM/G711A/G711U/G726
ANCHO DE BANDA	256Mbps (160Mbps cuando la función AI está activada)
ENTRADAS DE ALARMA	16 Entradas
SALIDA DE RELÉ	4 Salidas
CONEXIÓN DE RED	2x Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
SWITCH POE / CONSUMO	No disponible
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
DISCO DURO	4 HDDs SATA (Max 10TB/HDD)
USB	2 puertos USB (1 frontal 2.0 + 1 trasero 3.0)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	AC100V ~ 240V

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr4432-4ks2-i-nvr-32ch-256mbps-4k-h265-hdmi-4hdd-e-s-ai-16280>