IPC-HF5842F-ZE-S2

Box IP H265 8M AI SMART WDR Starlight+ 0.004Lux ePoE (sin óptica) 2E/2S AUDIO MIC



Características

- Resolución hasta 8MP@25IPS.
- Mínima iluminación: Con lente PFL010542-A12PE de 10,5 mm-42 mm: 0,004lux@F1.5.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- 2E/2S Alarma, 1E/1S Audio. Micro incluido.
- Smart Event: IVS (Objetos abandonados o perdidos). Heat Map.
- Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone.
- Alimentación 12Vdc, 24Vac y ePoE (7.9W(12Vdc); 9.3W(24Vac); 9.9W(PoE)). Tecnología Starlight+.
- Dimensiones y peso: 161.6x86.8x74mm / 0.800Kg.

*WizSense Series: Perimeter Protection, Face Detection, People Counting, Intelligent Search, SMD 3.0.

Productos Alternativos

PFH610V-H
PFH610V-H-POE
PFH610V-IR
PFH610V-IR-POE
PFH610N-IR
PFA162
PFB121W
PFB604W
PFB605W
PFB601W
PFB600W

Accesorios

PFB110C-E
PFL010542-A12PE

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" CMOS 8MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	8MP@25IPS
ÓPTICA	Montura C/CS
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 8MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc, 24Vac y ePoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	Uso Interior (compatible carcasas)
AI	WizMind Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.
SOPORTA SMD	SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección

https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hf5842f-ze-s2-box-ip-h265-8m-ai-smart-wdr-starlight-0-004lux-epoe-sin-optica-2e-2s-audio-mic-16371