




# HAC-HDW1509T-IL-A-0280B

MiniDomo HDCVI 4EN1 5M FULL COLOR WDR Iluminación Dual LED40m/IR40m 2.8mm IP67 MIC



## Características

\* Para poder utilizar la cámara HDCVI 16:9 de 5MP, el firmware del XVR debe actualizarse a la versión V4.001.0000001.0.R.200908 o una versión posterior.

- Resolución hasta 5MP@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (111°x57°x131° (HxVxD)), F1.0.
- Opciones de salida de video de HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS por un puerto BNC.
- Tecnología Broadcast-quality Audio: transmisión de audio que restaura de la mejor manera posible el audio de la fuente y elimina el ruido.
- Tecnología Starlight. Micrófono integrado.
- IR y luz blanca. Iluminación Dual 2xLED40m/2xIR40m.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 5.3W (LED on)).
- Dimensiones y peso: Φ106x93.6mm / 0.49Kg.

## Productos Alternativos

[HAC-HDBW1239RA-IL-A-0280B](#)  
[HAC-HFW1239TLM-IL-A-0280B](#)  
[HAC-HFW1509TLM-IL-A](#)

## Accesorios

[PFA106-V2](#)  
[PFA130-E-V3](#)  
[PFA1320R](#)  
[PFB2204W](#)  
[PFB220C-V2](#)  
[PFB2211C](#)  
[PFB2212C](#)

## Especificaciones de Producto

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| SENSOR              | 5MP CMOS                              |
| RESOLUCIÓN          | 5MP@25IPS                             |
| CONMUTACIÓN         | Día - Noche con Filtro ICR            |
| MIN. ILUMINACIÓN    | 0.001Lux@F1.0                         |
| ÓPTICA              | Fija de 2.8mm                         |
| LEDs IR             | LEDs IR (Hasta 40m)                   |
| TECNOLOGÍA          | HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD          |
| FUNCIONES DE CÁMARA | WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC           |
| SALIDA DE VÍDEO     | BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable |
| ALIMENTACIÓN        | 12Vdc                                 |
| TEMPERATURA         | De -40°C a +60°C (95% HR)             |
| PROTECCIÓN          | IP67                                  |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdw1509t-il-a-0280b-minidomo-hdcvi-4en1-5m-full-color-wdr-iluminacion-dual-led40m-ir40m-2-8mm-ip67-mic-17556>