



ASC2204C-D

Controladora 4 Puertas / 2 Direcciones en Caja Metálica IP Wiegand RS-485



Características

- Soporta 100.000 tarjetas y 500.000 registros.
- Soporta tarjeta, remoto, PIN y huella.
- Conexión a PC mediante TCP/IP o RS-485.
- Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485 (4 puertas / 2 direcciones).
- Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica.
- Anti-passback, apertura multi-tarjeta, desbloqueo multipuerta.
- La función Watchdog garantiza que el dispositivo no se detenga.
- Grado de protección: IP20, IK04.
- Dimensiones y peso: 337x272x90mm / 3kg.

Productos Alternativos

- [ASR2200A-D](#)
- [ASR2100A-D](#)
- [ASR2201A-D](#)
- [ASR2101A-D](#)
- [ASR2200A](#)
- [ASR2100A](#)

Accesorios

- [ASF280A](#)
- [ASF280B](#)
- [ASF500A](#)
- [ASF500B](#)
- [ASF905](#)
- [ASF908](#)
- [BAT-12V7Ah](#)

Especificaciones de Producto

_ PROCESADOR	Procesador integrado
_ ENTRADAS	9 (4 sensores puerta, 4 botones salida, 1 alarma)
_ SALIDAS	8 salidas de relé
_ LECTORES	8
_ CAPACIDAD TARJETAS / EVENTOS	100.000 / 500.000
_ GESTIÓN USUARIOS	General, VIP, invitado, vigilante, coacción
_ FUNCIONES DE ALARMA	Puerta abierta, intrusión, coacción, antivandálica
_ AJUSTES POR CALENDARIO	Grupos: 128 calendarios, 128 periodos, 128 vacaciones
_ CONEXIÓN A PC	RS485
_ CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand, RS485 (4 puertas / 2 direcciones)
_ RELOJ INTERNO	Sí
_ ALIMENTACIÓN	100 - 240Vac
_ TEMPERATURA	-30°C a +60°C
_ HUMEDAD	≤95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asc2204c-d-controladora-4-puertas-2-direcciones-en-caja-metalica-ip-wiegand-rs->



485-17683