



# ASR2101A-D

## Lector Proximidad EM con teclado RS485 Wiegand IP66



### Características

- Protocolo Wiegand y RS-485.
- Soporta lectura tarjeta EM.
- Uso interior y exterior IP66 (se necesita un sellador de silicona, véase el manual).
- Dispone de zumbador e indicador.
- Alarma anti sabotaje.
- Incluye Watchdog: detección y control del funcionamiento para realizar el proceso de recuperación y garantizar el funcionamiento a largo plazo del equipo.
- Todos los puertos de conexión tienen protección contra sobrecorriente y sobretensión.
- Montaje en superficie.
- Dimensiones y peso: 123x86x15mm / 0.35Kg.

\*Requiere controladora Dahua.

### Productos Alternativos

- [ASR2200A-D](#)
- [ASR2100A-D](#)
- [ASR2201A-D](#)
- [ASR2101A-ME](#)

### Especificaciones de Producto

SALIDAS	1 Cerradura
FORMATO LECTURA TARJETA	125KHz(ID EM Card)
DISTANCIA LECTURA TARJETA	De 0 a 5 cm
TIEMPO RESPUESTA TARJETA	<0.1s
CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand / RS-485
TONO	Zumbador
TECLADO Y PANTALLA	12 teclas / No
PROTECCIÓN	IP66
ALIMENTACIÓN	12Vdc@0.5A
TEMPERATURA	-30°C a +70°C
HUMEDAD	≤95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asr2101a-d-lector-proximidad-em-con-teclado-rs485-wiegand-ip66-17909>