

HM-RHSE-I-AP

Detector analógico termovelocimétrico con aislador. Color Marfil



Características

- El detector utiliza el termistor y el microprocesador para emitir una alarma cuando la temperatura supera los 10°C/minuto (típico) o si la temperatura supera un umbral de respuesta de 58°C (Clase A1R).

*No instale detectores en lugares donde la temperatura ambiente normal supere los 50 °C.

- El detector tiene dos LED rojos integrados que proporcionan una indicación visual local de 360° del estado del aparato.

- Protocolo Avanzado y filtro de suavizado para suprimir falsas alarmas.

- Direccionamiento mediante selectores giratorios decádicos.

- Comunicación analógica direccionable.

- Doble LED integrado para una visibilidad de 360°.

- Tensión De Funcionamiento 15 ... 28 Vdc.

- Corriente Máxima En Reposo 300 µA @ 24 Vdc.

- Requiere Base Mi/B501AP/IV.

- Material PC / ABS.

- Color Marfil.

- Dimensiones (Ø x Al): 102 x 61mm (con base Mi/B501AP/IV).

- Peso: 0,088 Kg.

- Compatible con centrales LITE/PLUS.

Accesorios

[MI/B501AP/IV](#)

[SMK400AP-IV](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hm-rhse-i-ap-detector-analogico-termovelocimetrico-con-aislador-color-marfil-18485>