



NVR4216-16P-EI

NVR 16ch 256Mbps H265 HDMI 16PoE 2HDD E/S AI



Características

- Ancho de banda:
 - AI deshabilitado: 256Mbps de entrada, 256Mbps de grabación y 256Mbps de salida.
 - AI habilitado: 180Mbps de entrada, 180Mbps de grabación y 180Mbps de salida.
 - Capacidad de decodificación:
 - 2CH-16MP@25IPS, 2CH-12MP@25IPS, 4CH-8MP@25IPS, 6CH-5MP@25IPS, 8CH-4MP@25IPS, 160CH-1080P@25IPS.
 - Perfiles ONVIF T/S/G, CGI, SDK.
 - 4 Canales SMD Plus. Búsqueda AI con clasificación de objetivos (Personas, Vehículos).
 - 1 Canal Face detection. Máximo 12 imágenes faciales por segundo en cada canal.
 - 1 Canal Face Recognition. 10 Bases de datos faciales hasta 200,00 imágenes faciales, con una capacidad total de 2,5 G. Máximo 12 imágenes faciales por segundo en cada canal.
 - 2 Canales Perimeter Protection. Reconocimiento secundario persona/vehículo para tripwire e intrusiones.
 - Alimentación 100V-240Vac (Máx 10W (Sin HDD). Alimentación PoE (Max 25.5W@RJ45) hasta 130W.
 - Dimensiones y peso: 375x329.3x53mm / 2.60Kg (Sin HDD).
- *WizSense Series: Perimeter Protection, Face detection, Face Recognition, SMD Plus.

Productos Alternativos

[NVR4216-16P-4KS3](#)
[NVR4216-4KS3](#)
[NVR4216-EI](#)

NOTA IMPORTANTE: Las funciones IA NO pueden ser usadas simultáneamente (SMD, reconocimiento facial, protección perimetral...).



NVR4216-16P-EI

NVR 16ch 256Mbps H265 HDMI 16PoE 2HDD E/S AI

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded
ENTRADAS DE VÍDEO	16 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECCIONAL	Entrada y salida RCA
INTERFACES DE SALIDA	1x HDMI y 1x VGA
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	16M/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4 / 8 / 9 / 16
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG / PCM/G711A/G711U/G726
ANCHO DE BANDA	256Mbps (AI)
ENTRADAS DE ALARMA	4 Entradas
SALIDA DE RELÉ	2 Salidas
CONEXIÓN DE RED	1xEthernet RJ45 10M/100M/1000M / 16xEthernet RJ45 10M/100M (PoE)
SWITCH POE / CONSUMO	16 Puertos PoE (Max 25.5W@RJ45)
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
DISCO DURO	2 HDD SATA (Max 16TB/HDD)
USB	2 puertos USB (1 frontal 2.0 + 1 trasero 3.0)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	AC100V ~ 240V

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr4216-16p-ei-nvr-16ch-256mbps-h265-hdmi-16poe-2hdd-e-s-ai-18497>