



NVR608RH-128-XI

NVR 128ch 1280Mbps 32MP H265 4xHDMI 8HDD E/S RAID 0/1/5/6/10 Redundant



Características

- La resolución máxima de HDMI1 y HDMI2 es 4K, de HDMI3 es 8K y la HDMI4 es 1080P.
 - Ancho de banda:
 - Al deshabilitado: 1280Mbps de entrada, 1280Mbps de grabación y 1024Mbps de salida.
 - Al habilitado: 640Mbps de entrada, 640Mbps de grabación y 512Mbps de salida.
 - Soporta Cluster N+M (trabajo en grupo). Los grabadores de backup que se activan automáticamente en caso de fallo de un principal.
 - 32 Canales Perimeter Protection. 32 Canales SMD Plus.
 - 8 Canal Face detection & Face Recognition. 40 Bases de datos faciales hasta 300.000 imágenes faciales. Máximo 12 imágenes faciales por segundo en cada canal.
 - 8 Canales Metadata.
 - AcuPick AI por Camera + NVR: máximo 64 Canales, 1 evento combinado por canal.
 - AI por cámara: 64 Canales ANPR.
 - Capacidad de la base de datos de matrículas: Lista negra y lista blanca: 20.000 registros.
 - Capacidad máxima de 8 HDDs con Raid 0/1/5/6/10. Intercambio en caliente. Fuente de alimentación redundante.
 - Backup en disco duro portátil, disco eSATA, grabador, dispositivo USB y red.
 - Alimentación AC100V ~ 240V (Máx 18W (Sin HDD)).
 - Dimensiones y peso: 444x476x95mm / 8.14Kg (Sin HDD).
- *WizMind Series: Perimeter Protection, Face detection & Face Recognition, Metadata, SMD Plus.

Productos Alternativos

- [NVR608H-128-XI](#)
- [NVR608H-32-XI](#)
- [NVR608H-64-XI](#)
- [NVR608RH-64-XI](#)

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded
ENTRADAS DE VÍDEO	128 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECCIONAL	Entrada y salida RCA
INTERFACES DE SALIDA	4x HDMI, 2x VGA
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	32M/24M/16M/12M/8M/5M/4M/1080P/720P/D1
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 / 64
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG / PCM/G711A/G711U/G726
ENTRADAS DE ALARMA	16 Entradas
SALIDA DE RELÉ	8 Salidas
CONEXIÓN DE RED	2x Ethernet RJ45 10M/100M/1000M/2500M
SWITCH POE / CONSUMO	No disponible



DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
DISCO DURO	8 HDD SATA (Max 16TB/HDD), 1x eSATA
USB	4 puertos USB (2 USB2.0 y 2 USB3.0)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	AC100V ~ 240V

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr608rh-128-xi-nvr-128ch-1280mbps-32mp-h265-4xhdmi-8hdd-e-s-raid-0-1-5-6-10-redundant-18513>