



SD49425GB-HNR

Domo PTZ IP 4M DN WDR Starlight IR100m 25X 3D IP66 PoE E/S AI



Características

- Cámara PTZ con resolución 4MP@25IPS.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Bit Rate:
 - H264: 96 kbps-14848 kbps.
 - H265: 38 kbps-8960 kbps.
- Auto 25xZoom 5-125mm (H: 53.1°-3.4°; V: 30.4°-1.9°; D: 59.3°-3.9°), F1.6~F3.6.
- Rango Pan/Tilt:
 - Pan: 0 ~ 360°, Tilt: -15 ~ 90°, auto flip 180°.
- Velocidad PTZ:
 - Manual: 0.1° - 200°/s Pan, 0.1° - 120°/s Tilt.
 - Preset: 240°/s Pan, 200°/s Tilt.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc@3A 9W, 20W (IR ON). Tecnología Starlight.
- Software de gestión: DSS; DMSS.
- IP66. TVS 6000V Protección contra descargas eléctricas.
- Dimensiones y peso: $\Phi 160 \times 270.4 \text{mm}$ / 2.4Kg.
- * WizSense Series: Perimeter Protection, Face Detection, SMD 4.0, Quick Pick (con NVR AI).

Productos Alternativos

[NVR5416-16P-EI](#)
[NVR5216-16P-EI](#)
[NVR5216-EI](#)
[NVR5216-8P-EI](#)
[NVR5432-16P-EI](#)
[NVR5432-EI](#)
[NVR5832-EI](#)
[NVR5464-16P-EI](#)
[NVR5864-16P-EI](#)
[NVR5864-EI](#)

Accesorios

[PFA111](#)
[PFA120-V2](#)
[PFB300C-V2](#)
[PFB301C](#)
[PFB301S-E-V2](#)
[PFB303S-V2](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd49425gb-hnr-domo-ptz-ip-4m-dn-wdr-starlight-ir100m-25x-3d-ip66-poe-e-s-ai-18520>