



# DM3110R-KIT

Pulsador analogico inteligente con aislador. Serie 3000. Incluye caja superficie. Color rojo



## Características

- Pulsador direccionable inteligente de la serie 3000 con aislador.
- Incluye caja de superficie.
- Aislamiento de cortocircuito integrado para mayor seguridad.
- Indicadores de estado duales y tricolores ofrecen una visibilidad de alarma de 180°.
- Elemento rearmable o frangible.
- Prueba de instalación frontal.
- Borne de conexión pantalla en caja trasera para instalaciones eléctricamente ruidosas.
- Conector enchufable con enlace a través de la instalación para facilitar la instalación y las pruebas previas a la puesta en marcha.
- Un indicador de alarma en la parte frontal del punto de llamada manual permite la indicación de alarma incluso sin LED de alarma.
- Se admiten hasta 128 dispositivos por bucle.
- Alimentado por bucle.
- Voltaje de funcionamiento 17 a 38 Vdc.
- Consumo de corriente: 200 µA (Reposo) / 2.8 mA (Alarma).
- Color Rojo.
- Tipo de Montaje: Caja trasera, Montaje empotrado, Montaje en pared.
- Dimensiones:
  - 87 × 87 × 26 mm (sin caja trasera)
  - 87 × 87 × 57 mm (con caja trasera)
- Peso:
  - 110 g (sin caja trasera)
  - 165 g (con caja trasera)

## Accesorios

- N-MC-FC
- N-MC-K

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/dm3110r-kit-pulsador-analogico-inteligente-con-aislador-serie-3000-incluye-caja-superficie-color-rojo-19057>