


SensoIRIS-CSOU-IS

Base analógica con sirena y aislador. Requiere base standard no incluida. Certificado EN54-3/-17



Características

- Sirena con base integrada para detectores SensoIRIS y con módulo aislador incorporado.
- 32 tipos de tonos seleccionables desde el panel.
- Hasta 100 sirenas en bucle (con sonido de bajo nivel).
- Sincronización de bucle para una señal de alarma uniforme y clara.
- Grado de protección IP21C, tipo A.
- Tipo de sirena A.
- Alimentación por bucle.
- Se monta directamente en la B124 o B124-HP estándar para ahorrar tiempo.
- Cubierta opcional cuando la base se utiliza sólo como sirena.
- Rango de tensión de funcionamiento: 16 - 32 Vdc.
- Consumo máximo en comunicación: 470 μ A @ 27 Vdc.
- Consumo máximo (tono principal tipo 27):
 - nivel de volumen bajo 3 mA @ 27 Vdc;
 - nivel de volumen alto 10 mA @ 27 Vdc.
- Volumen de potencia:
 - volumen bajo (hasta 100 sirenas por bucle) ~ 81 dB (A) $\pm$ 3 dB @ 1m;
 - volumen alto (hasta 30 sirenas por bucle) ~ 88 dB (A) $\pm$ 3 dB @ 1 m.
- Calibre del cable para terminales 0,4 - 2,0mm².
- Material ABS.
- Color Blanco.
- Dimensiones: 105 x 22 mm.

Accesorios

[SensoIRIS-B124](#)
[SensoIRIS-B124-HP](#)
[SensoIRIS-M140](#)
[SensoIRIS-M140-IS](#)
[SensoIRIS-S130](#)
[SensoIRIS-S130-IS](#)
[SensoIRIS-T110](#)
[SensoIRIS-T110IS](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sensoiris-csou-is-base-analogica-con-sirena-y-aislador-requiere-base-standard-no-incluida-certificado-en54-3-17-19861>