



# NVR5424-24P-EI

NVR 24ch 384Mbps H265 2xHDMI 24PoE 4HDD E/S AI



## Características



- Ancho de banda:
  - AI deshabilitado: 384 Mbps de entrada, 384 Mbps de grabación y 384 Mbps de salida.
  - AI habilitado: 200 Mbps de entrada, 200 Mbps de grabación y 200 Mbps de salida.
  - Capacidad de decodificación:
  - AI deshabilitado => 2CH-32MP@30fps, 2CH-24MP@30fps, 4CH-16MP@30fps, 5CH-12MP@30fps, 8CH-8MP@30fps, 12CH-5MP@30fps, 16CH-4MP@30fps, 32CH-1080P@30fps.
  - AI habilitado => 1CH-32MP@30fps, 2CH-24MP@30fps, 3CH-16MP@30fps, 4CH-12MP@30fps, 7CH-8MP@30fps, 10CH-5MP@30fps, 13CH-4MP@30fps, 24CH-1080P@30fps.
  - Perfiles ONVIF (S/G/T), CGI, SDK.
  - 4 Canales Perimeter Protection (por grabador). 10 reglas IVS para cada canal.
  - 2 Canales Face Detection (por grabador). Máximo 12 imágenes faciales por segundo en cada canal.
  - 2 Canales Face Recognition (por grabador). 20 Bases de datos faciales hasta 20,000 imágenes faciales.
  - 8 Canales SMD Plus (por grabador). Búsqueda AI con clasificación de objetivos (Personas, Vehículos).
  - AcuPick AI, cámara + grabador: Máx. 24ch, 1 evento combinado por canal.
  - 1E/2S de audio RCA, 16E/6S de alarma, 2HDD hasta 20TB, 1xRS232, 1xRS485, 3USB (2x3.0, 1x2.0), 2xHDMI (4K), 2xVGA, 1xRJ45 (10/100/1000Mbps).
  - Alimentación 100V-240Vac (Máx 13W (Sin HDD). Alimentación PoE (Max 25.5W@RJ45) hasta 210W.
  - 24 puertos PoE, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at, los puertos 1-8 soportan ePoE.
  - Dimensiones y peso: 440.0x415.6x76.0mm / 4.63Kg (Sin HDD).
  - Soporta iSCSI.
- \*WizSense Series: Perimeter Protection, Face detection, Face Recognition, SMD Plus.

**NOTA IMPORTANTE:** Las funciones IA NO pueden ser usadas simultáneamente (SMD, reconocimiento facial, protección perimetral...).

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr5424-24p-ei-nvr-24ch-384mbps-h265-2xhdm-24poe-4hdd-e-s-ai-20319>