SEISMOPROTECT-S-G3-FIBRA-WH

Ajax Superior SeismoProtect G3 Fibra. Color Blanco. G3

Características

- Detector sísmico cableado con un sensor de impacto adicional.
- Sensores:
  sensor piezoeléctrico;
  acelerómetro;
  sensor digital de temperatura.
- Radio de acción:
  Hormigón: 4 m;
  Acero: 2 m.
- Umbral de activación del sensor de inclinación de 5° a 25°.
- Alarma 2 interruptores antisabotaje.
- Alarma a temperaturas superiores a +70 °C.
- Alarma cuando la temperatura sube más de 5 °C en 5 segundos o menos.
- Detección de perforación de la carcasa.
- Detección de pérdida de comunicación después de 36 seg.
- Tensión nominal de funcionamiento 24 V⎓.
- Consumo de corriente en reposo a tensión nominal 0.3 mA.
- Consumo máximo de corriente a tensión nominal 2.6 mA.
- Clasificación IP43.
- Dimensiones del detector: 88 × 88 × 20 mm
  (La placa de montaje añade 5 mm a la altura sobre la superficie protegida).
- Peso del detector: 170 g.
- Peso de la placa de montaje: 224 g.
- Peso del cable blindado: 130 g.
- Longitud del cable blindado: 1.5 m.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/seismoprotect-s-g3-fibra-wh-ajax-superior-seismoprotect-g3-fibra-color-blanco-g3-20567