



# IPC-HDW3649T-ZS-IL

MiniDomo IP 6M H265 FULL COLOR WDR Iluminación Dual LED50m/IR50m 2.7-13.5mm IP67 PoE MIC AI



## Características

- Resolución hasta 6MP@25FPS.
  - Óptica motorizada 2.7-13.5mm (114°-32°x58°-17°x138°-36° (HxVxD)), F1.4.
  - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 64M).
  - Compatible con: ONVIF (Profile S/G/T/M); CGI.
  - Software de gestión: SmartPSS Lite; DSS; DMSS.
  - Iluminación Dual Inteligente: LED50m/IR50m.
  - Starlight & Full-Color.
  - Material de la carcasa: Metal.
  - Soporta tarjeta Micro SD de 512G, Micrófono incorporado.
  - Alimentación 12Vdc y PoE. Básico: 3.7W (12Vdc); 4.5W (PoE); máx. (H.265 + luz cálida + AI + WDR): 8.2W (12Vdc); 9.8W (PoE).
  - Dimensiones y peso:  $\Phi 122 \times 108.3 \text{mm}$  / 0.690Kg.
- \*WizSense Series: Perimeter Protection, SMD 4.0, AcuPick, AI SSA, Smart Search.

\*\*Soporta IA Xinghan con el firmware V3.140.0000000.20.R.251022. [Descargar aquí.](#)  
Función no compatible con Acupick.



## Productos Alternativos

[IPC-HDW3249T-ZS-IL](#)  
[IPC-HDW2449T-ZS-IL](#)  
[IPC-HDW3449T-ZS-IL](#)  
[IPC-HDW2849T-ZS-IL](#)  
[IPC-HDW3849T-ZS-IL](#)  
[IPC-HFW3249T-ZS-IL](#)  
[IPC-HFW3449T-ZS-IL](#)  
[IPC-HFW3649T-ZS-IL](#)  
[IPC-HFW3849T-ZS-IL](#)

## Accesorios

[PFA106-V2](#)  
[PFA117-V2](#)  
[PFB2203W](#)  
[PFB220C-V2](#)  
[PFB305W](#)  
[PFB305W-V2](#)  
[TF-P100/128GB](#)  
[TF-P100/256GB](#)  
[TF-P100/64GB](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw3649t-zs-il-minidomo-ip-6m-h265-full-color-wdr-iluminacion-dual-led50m-ir50m-2-7-13-5mm-ip67-poe-mic-ai-20687>