



# ASI1201M-MEW

Lector Autónomo Tarjeta doble frecuencia 13.56MHz/125kHz IP65 IK08 WiFi



## Características

- Sistema autónomo resistente al agua, para uso exterior.
  - Teclado mecánico con retroiluminación. Zumbador, luz indicadora y timbre.
  - Soporta 10.000 usuarios, 10.000 contraseñas, 10.000 tarjetas y 100.000 registros.
  - Soporta tarjeta, contraseña y remoto.
  - Doble rango de frecuencia 13.56MHz y 125kHz.
  - Fácil configuración en web a través de PC o móvil. Actualización en línea.
  - Admite conexión TCP/IP y WiFi (IEEE 802.11b / 802.11g / 802.11n), registro automático, registro P2P y DHCP.
  - Admite ONVIF, CGI, SDK y API.
  - Admite comunicación RS-485 y comunicación Wiegand.
  - Alarmas por coacción, manipulación, intrusión, tiempo de espera de desbloqueo y uso excesivo de tarjetas ilegales.
  - Soporta 128 horarios diferentes y periodos de vacaciones.
  - Instalación en superficie. Montaje en pared, con soporte incluido.
  - Uso exterior IP65 e IK08.
  - Alimentación: 12V@1.5A (adaptador opcional no incluido).
  - Material: frontal metálico (aleación de Zinc) y parte trasera de plástico.
  - Dimensiones y peso: 169x57.5x33.3mm / 0.65Kg.
- \* Compatible con: SmartPSS Lite, DSS Pro y DMSS.

## Accesorios

- BV
- CP

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asi1201m-mew-lector-autonomo-tarjeta-doble-frecuencia-13-56mhz-125khz-ip65-ik08-wifi-21191>