

RUT206

Router Teltonika Industrial 4G LTE 2xSIM Wi-Fi4 2xRJ45 RS232 RS485



Características

- Router Industrial 4G/LTE (cat 4), 3G, 2G.
- Dual SIM (Mini SIM - 2FF), 1,8 V/3 V, soporte SIM externo.
- Modo inalámbrico 802.11b/g/n (Wi-Fi 4), punto de acceso (AP), estación (STA).
- 1 x puerto WAN 10/100 Mbps.
- 1 x puerto LAN 10/100 Mbps, PoE In.
- 1 x Conector alimentación 2-pin.
- 2 x SMA para LTE.
- 1 x RP-SMA para Wi-Fi.
- 1 x RS232 en conector industrial 6-pin.
- 1 x RS485 en conector industrial 6-pin.
- Botón de reinicio/restablecimiento de valores de fábrica.
- Micro SD hasta 2TB.
- Alimentación: 9 - 57 Vdc (conector 4-pin),
- Protección contra polaridad inversa y sobretensiones.
- Consumo máximo: < 3,5 W.
- Incluye:
 - Bloque de terminales de 2 pines,
 - Conector 2 x 3-pin,
 - 1 llave hexagonal.
 - Kit adaptador SIM.
- Material: Carcasa y paneles de aluminio anodizado.
- Opciones de Montaje: Riel DIN, montaje en pared, superficie plana (requiere kit adicional).
- Dimensiones: 83 x 25 x 83 mm.
- Peso: 0,132 Kg.

Accesorios

[BAT120](#)
[LAT1](#)
[LAT2](#)
[PR1AS420](#)
[PR1CS450](#)
[PR1KCL25](#)
[PR1KRF30](#)
[PR1KS210](#)
[PR1URF51](#)
[PR1US440](#)
[PR1US450](#)
[PR2VM20M](#)
[PR322EU7](#)
[PR323EUB](#)
[PR3PDNP0](#)
[PR3PREU6](#)
[PR4RS06K](#)
[PR5MEC00](#)
[PR5MEC11](#)
[PR5MEC12](#)
[PR5MEC19](#)
[PR5MEC23](#)
[PR5MEC32](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/rut206-router-teltonika-industrial-4g-lte-2xsim-wi-fi-4-2xrj45-rs232-rs485-21268>