



RUT976

Router Teltonika Industrial 4G LTE 1xSIM Wi-Fi4 2xRJ45 1xDigital I/O



Características

- Router Industrial 5G 4G/LTE (cat 4).
- Dual SIM (Mini SIM - 2FF), 1,8 V/3 V, soporte SIM externo.
- Modo inalámbrico 802.11b/g/n (Wi-Fi 4), punto de acceso (AP), estación (STA)
- Ethernet:
 - 1 x puerto WAN 10/100 Mbps,
 - 3 x puerto LAN, 10/100 Mbps,
 - (cumplen las normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, admite auto MDI/MDIX).
- 2 x Entrada Digital en conector industrial 10-pin.
- 2 x Salida Digital en conector industrial 10-pin.
- 1 x Entrada Digital en conector 4-pin.
- 1 x Salida Digital en conector 4-pin.
- 1 x conector alimentación 4-pin.
- 2 x SMA para LTE.
- 2 x RP-SMA para WiFi.
- 1 x SMA para GNSS.
- 1 x puerto USB A para dispositivos externos.
- 1 x RS232 en conector DB9.
- 1 x RS485 en conector industrial 6-pin.
- Botón de reinicio/restablecimiento de valores de fábrica.
- Autenticación: Clave precompartida, certificados digitales, certificados X.509, TACACS+, autenticación de usuarios RADIUS interna y externa, bloqueo de IP e intentos de inicio de sesión, bloqueo de inicio de sesión por tiempo, generador de contraseñas aleatorias integrado
- Micro SD hasta 2TB.
- Alimentación:
 - 9 - 30 Vdc (conector 4-pin),
 - POE pasivo.
- Protección contra polaridad inversa y sobretensiones.
- Consumo máximo: < 7 W.
- Incluye:
 - Fuente de alimentación de 9 W,
 - 2x antenas LTE (montaje magnético, SMA macho, cable de 3 m),
 - 2x antenas Wi-Fi (montaje magnético, RP-SMA macho, cable de 1,5 m),
 - 1x antena GNSS (adhesiva, SMA macho, cable de 3 m),
 - Bloque de conectores RS485,
 - Bloque de conectores de E/S,
 - Cable Ethernet (1,5 m),

Accesorios

[BAT120](#)
[LAT1](#)
[LAT2](#)
[PR1AS420](#)
[PR1KRF30](#)
[PR1KS536](#)
[PR1KSG30](#)
[PR1URF51](#)
[PR1US540](#)
[PR2AM20M](#)
[PR2FK20M](#)
[PR2PD01B](#)
[PR2PL15B](#)
[PR2PP10B](#)
[PR2US08M](#)
[PR2VM20M](#)
[PR323EUB](#)
[PR3PDNP0](#)
[PR3PUEU3](#)
[PR4MK04K](#)
[PR4RS06K](#)
[PR5MEC00](#)
[PR5MEC11](#)
[PR5MEC12](#)
[PR5MEC15](#)
[PR5MEC19](#)
[PR5MEC21](#)
[PR5MEC23](#)
[PR5MEC32](#)



- Kit adaptador SIM,
- Opciones de Montaje Riel DIN, montaje en pared, superficie plana (requiere kit adicional).
 - Dimensiones: 110 x 100 x 50 mm.
 - Peso: 0,295 Kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/rut976-router-teltonika-industrial-4g-lte-1xsim-wi-fi4-2xrj45-1xdigital-i-o-21275>