



RUTM52

Router Teltonika Industrial 5G/DUAL 2xSIM eSIM Wi-Fi5 5xRJ45 GPS 1xDigital I/O



Características

- Router Industrial Dual 5G, 4G/LTE (cat 20), 3G.
- Dual SIM (Mini SIM - 2FF), 1,8 V/3 V, soporte SIM externo.
- eSIM, hasta 7 perfiles eSIM. No incluye planes de datos.
- Modo inalámbrico 802.11b/g/n/ac (Wi-Fi 5).
- 1 x puerto WAN 10/100/1000 Mbps.
- 4 x puerto LAN 10/100/1000 Mbps.
- 1 x Entrada Digital en conector 4-pin.
- 1 x Salida Digital en conector 4-pin.
- 1 x Conector alimentación 4-pin.
- 8 x SMA para LTE.
- 2 x RP-SMA para Wi-Fi.
- 1 x SMA para GNSS.
- Botón de reinicio/restablecimiento de valores de fábrica.
- 1 tornillo de toma a tierra.
- Alimentación: 9 - 50 Vdc (conector 4-pin),
- Protección contra polaridad inversa y sobretensiones.
- Consumo máximo: < 13 W.
- Incluye:
 - Fuente de alimentación de 18 W.
 - 8x antenas móviles 5G (giratorias, conector SMA macho).
 - 2x antenas Wi-Fi (soporte magnético, conector RP-SMA macho, cable de 1,5 m).
 - 1x antena GNSS (adhesiva, conector SMA macho, cable de 3 m).
 - Cable Ethernet (1,5 m).
 - Kit adaptador SIM.
- Material: Carcasa y paneles de aluminio.
- Opciones de Montaje: Riel DIN, montaje en pared, superficie plana (requiere kit adicional).
- Dimensiones: 132 x 44,2 x 95,1 mm.
- Peso: 0,560 Kg.

Accesorios

- [BAT120](#)
- [LAT1](#)
- [LAT2](#)
- [PR1KC640](#)
- [PR1KC647](#)
- [PR1KCI49](#)
- [PR1KCL25](#)
- [PR1KCO28](#)
- [PR1KRD30](#)
- [PR1KS536](#)
- [PR1KSG30](#)
- [PR2AM20M](#)
- [PR2FK20M](#)
- [PR2PD01B](#)
- [PR2PL15B](#)
- [PR2PP10B](#)
- [PR2VM20M](#)
- [PR324EUB](#)
- [PR3PDNP0](#)
- [PR3PXEU3](#)
- [PR4MK04K](#)
- [PR5MEC00](#)
- [PR5MEC11](#)
- [PR5MEC12](#)
- [PR5MEC19](#)
- [PR5MEC21](#)
- [PR5MEC23](#)
- [PR5MEC32](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/rutm52-router-teltonika-industrial-5g-dual-2xsim-esim-wi-fi5-5xrx45-gps-1xdigital-i-o-21286>