



TRB143

Gateway Teltonika Industrial 4G LTE 1xSIM 1xRJ45 Gigabit 1xDigital I/O M-Bus



Características

- Gateway industrial, equipado con una interfaz M-Bus, conectividad 4G LTE y un puerto Ethernet.
- Módulo Móvil: 4G (LTE) Cat 4, 3G, 2G.
- 1 x ranura SIM (Mini SIM – 2FF), 1.8 V/3 V.
- 1 x conector SMA para LTE.
- 1 x puerto RJ45, 10/100/1000 Mbps, compatible con MDI/MDIX automático.
- 1 x conector de 2 pines para M-Bus. Capacidad para conectar hasta 250 dispositivos esclavos y alimentar hasta 6.
- 1 x Entrada Digital, 1 x Salida Digital de colector abierto en el conector de alimentación de 4 pines.
- Conector de Alimentación: 1 x conector industrial de 4 pines.
- Botón para reinicio, restauración a valores de usuario o de fábrica.
- Indicadores LED.
- Rango de Voltaje 12 – 30 Vdc.
- Consumo Eléctrico < 3 W en reposo, < 6 W máximo.
- Protección contra polaridad inversa y sobretensiones.
- PoE (Pasivo).
- Índice de Protección IP30.
- Opciones de Montaje Riel DIN, montaje en pared, superficie plana (requiere kit adicional).
- Material de la Carcasa Aluminio.
- Dimensiones: 74.5 x 25 x 73 mm.
- Peso: 145 g.

Accesorios

- [BAT120](#)
- [LAT1](#)
- [LAT2](#)
- [PR1AS420](#)
- [PR1CS450](#)
- [PR1KS210](#)
- [PR1US440](#)
- [PR1US450](#)
- [PR2AM20M](#)
- [PR2FK20M](#)
- [PR2PD01B](#)
- [PR2PP10B](#)
- [PR2VM20M](#)
- [PR324EUB](#)
- [PR3PDNP0](#)
- [PR3PXEU3](#)
- [PR4MK04K](#)
- [PR5MEC11](#)
- [PR5MEC12](#)
- [PR5MEC19](#)
- [PR5MEC21](#)
- [PR5MEC23](#)
- [PR5MEC32](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/trb143-gateway-teltonika-industrial-4g-lte-1xsim-1xrj45-gigabit-1xdigital-i-o-m-bus-21306>