

# TRB256

## Gateway Teltonika Industrial 4G LTE(CatM1) 2xSIM 1xRJ45 RS485 RS232 GPS 3xDigital I/O



### Características

- Gateway industrial, conectividad 4G LTE.
- Módulo Móvil: 4G/LTE (Cat M1, Cat NB1, Cat NB2), EGPRS (2G).
- 2 x ranuras SIM (Mini SIM – 2FF), 1,8 V/3 V, bandeja SIM doble apilada.
- 1 x conector SMA para LTE.
- 1 x conector SMA para GNSS.
- 1 x puerto RJ45, 10/100 Mbps E/S.
- 3 x E/S digitales configurables en bloque de terminales de 16 pines.
- 1 x RS232 (4 pines en bloque de terminales de 16 pines (TX, RX, RTS, CTS))
- 1 x RS485 (4 pines en bloque de terminales de 16 pines (D+, D-, R+, R-)).
- 1 x Conector de Alimentación (2 pines en bloque de terminales de 16 pines).
- Botón para reinicio, restauración a valores de usuario o de fábrica.
- Indicadores LED.
- Rango de Voltaje 9 – 30 Vdc.
- Consumo Eléctrico < 7 W máximo.
- Protección contra polaridad inversa y sobretensiones.
- Índice de Protección IP30.
- Opciones de Montaje Riel DIN, montaje en pared, superficie plana (requiere kit adicional).
- Material de la Carcasa Aluminio.
- Dimensiones: 83 x 74.2 x 25 mm.
- Peso: 165 g.

### Accesorios

[LAT1](#)  
[LAT2](#)  
[PR1AS420](#)  
[PR1CS450](#)  
[PR1KCS28](#)  
[PR1KS210](#)  
[PR1KSG30](#)  
[PR1US440](#)  
[PR1US450](#)  
[PR1US740](#)  
[PR2VM20M](#)  
[PR321NP0](#)  
[PR3PDNP0](#)  
[PR3PREU6](#)  
[PR4IO17K](#)  
[PR5MEC00](#)  
[PR5MEC11](#)  
[PR5MEC12](#)  
[PR5MEC19](#)  
[PR5MEC22](#)  
[PR5MEC23](#)  
[PR5MEC32](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/trb256-gateway-teltonika-industrial-4g-lte-catm1-2xsim-1xrj45-rs485-rs232-gps-3xdigital-i-o-21311>