



CHS4212-8GT-110

Switch Hardened PoE 8 puertos Gigabit + 2RJ45 Uplink Gigabit + 2SFP Gigabit 110W Gestionable en Cloud Layer2



Características

- Switch Hardened PoE capa 2, de 8 puertos.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad.
- PoE Watchdog, monitorea en tiempo real el estado del dispositivo.
- Puertos 1-8: 8xRJ45 10/100/1000Mbps (PoE).
- Puertos 9-10: 2xSFP 1000Mbps (Uplink).
- Puertos 11-12: 2xRJ45 10/100/1000Mbps (Uplink).
- Puertos 1-2 ≤90W, Puertos 3-8 ≤30W, total ≤110W.
- BT 90W (Puerto rojo) => Los puertos rojos son compatibles con los estándares IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt y HiPoE, con un consumo máximo de potencia de salida de 90W por puerto. Adecuados para alimentar dispositivos de alta potencia.
- PoE Extendido (250m) NO compatible con las Series IPC1 e IPC2 de DAHUA. Consultar para otros fabricantes.
- Consumo de energía: En reposo: 2W / Carga completa: 117.2W.
- Temperatura de trabajo: -30°C ~ +65°C.
- Cloud Management: Gestión en la nube a través de la aplicación DoLynk Care.
- Dimensiones y peso: 171.8x139.4x42mm / 0.66Kg.

*Alimentador incluido.

Productos Alternativos

[CHS4102-1GT](#)
[CHS4206-4ET-90](#)
[HS4408-4ET-60](#)
[HS4408-4ET-96](#)
[HS4208-4GT-90](#)
[HS4412-8ET-120](#)
[HS4412-8ET-96](#)
[HS4210-8GT-110](#)

Accesorios

[GSFP-1310-20-SMF](#)
[GSFP-1310R-20-SMF](#)
[GSFP-1310T-20-SMF](#)
[GSFP-850-MMF](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/chs4212-8gt-110-switch-hardened-poe-8-puertos-gigabit-2rj45-uplink-gigabit-2sfp-gigabit-110w-gestionable-en-cloud-layer2-21458>