



SD4E225GB-HNR-A-PV1

Domo PTZ IP 2M TiOC H265 WDR Starlight Iluminación Dual LED50m/IR100m 25x IP66 PoE+ AUDIO E/S AI



Características

- Cámara PTZ con resolución 2MP@50FPS.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 64M).
- TiOC, Cámaras 3EN1, Iluminación Dual, Disuasión activa e Inteligencia Artificial (AI).
- Full Color, alarma de luz roja/azul y alarma sonora.
- IR y luz blanca. Iluminación Dual LED50m/IR100m.
- Auto 25xZoom 4.8-120mm (H: 58.5°-2.8°; V: 33.2°-1.5°; D: 67.5°-3.2°), F1.6-F3.5.
- Bit Rate:
 - H264: 64 kbps-10496 kbps.
 - H265: 25 kbps-6400 kbps.
- Rango Pan/Tilt:
 - Pan: 0 ~ 360°, Tilt: -15 ~ 90°, auto flip 180°.
- Velocidad PTZ:
 - Manual: 0.1° - 200°/s Pan, 0.1° - 120°/s Tilt.
 - Preset: 240°/s Pan, 200°/s Tilt.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc@3A 7W, 15W (IR ON). Tecnología Starlight.
- Software de gestión: DSS pro, DMSS.
- IP66. TVS 6000V Protección contra descargas eléctricas.
- Dimensiones y peso: $\Phi 160 \times 269.9 \text{mm}$ / 2.6Kg.
- * WizSense Series: Perimeter Protection, Face Detection, Auto Tracking, SMD 4.0, AcuPick, Auto Patrol.

Productos Alternativos

[SD6C3232GB-HNR-A-PV1](#)
[SD6C3245GB-HNR-A-PV1](#)
[SD4E425GB-HNR-A-PV1](#)
[SD6C3425GB-HNR-A-PV1](#)
[SD6C3432GB-HNR-A-PV1](#)

Accesorios

[PFA111](#)
[PFA111A](#)
[PFA126](#)
[PFB300C-V2](#)
[PFB301C](#)
[PFB301S-E-V2](#)
[PFB303S-V2](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd4e225gb-hnr-a-pv1-domo-ptz-ip-2m-tioc-h265-wdr-starlight-iluminacion-dual-led50m-ir100m-25x-ip66-poe-audio-e-s-ai-21536>