



# NVR5232-2N-EI2

NVR 32ch 484Mbps H265 HDMI 2HDD 2RJ45 E/S AI



## Características



- Ancho de banda:
  - AI deshabilitado: 448 Mbps de entrada, 448 Mbps de grabación y 448 Mbps de salida.
  - AI habilitado: 200 Mbps de entrada, 200 Mbps de grabación y 200 Mbps de salida.
  - Capacidad de decodificación:
  - AI deshabilitado => 2CH-32MP@25fps, 2CH-24MP@25fps, 5CH-16MP@30fps, 6CH-12MP@30fps, 10CH-8MP@30fps, 16CH-5MP@30fps, 20CH-4MP@30fps, 32CH-1080P@30fps.
  - AI habilitado => 1CH-32MP@25fps, 2CH-24MP@25fps, 4CH-16MP@30fps, 5CH-12MP@30fps, 8CH-8MP@30fps, 12CH-5MP@30fps, 16CH-4MP@30fps, 32CH-1080P@30fps.
  - Perfiles ONVIF 25.06 (T/S/G/M), CGI, SDK.
  - 8 Canales Perimeter Protection (por grabador). 10 reglas IVS para cada canal.
  - 4 Canales Face Detection (por grabador). Máximo 12 imágenes faciales por segundo en cada canal.
  - 4 Canales Face Recognition (por grabador). 20 Bases de datos faciales hasta 30,000 imágenes faciales, con una capacidad total de 3.75 GB.
  - 16 Canales SMD Plus (por grabador). Búsqueda AI con clasificación de objetivos (Personas, Vehículos).
  - 4 Canales Video Metadata (por grabador) hasta 22 atributos.
  - 4 Canales AcuPick (por grabador). Hasta 32 objetivos por segundo.
  - 1E/1S de audio RCA, 4E/2S de alarma, 2HDD 20TB, 1xRS232, 1xRS485, 2USB (1x2.0, 1x3.0), 1xHDMI (8K), 1xVGA, 2xRJ45 (10/100/1000Mbps).
  - Alimentación 12V DC, 4A (Máx 10W sin HDD).
  - Dimensiones y peso: 375.0x284.8x56.0mm / 1.58Kg (Sin HDD).
  - Soporta clúster N+M e iSCSI.
- \*WizSense Series: Perimeter Protection, Face Detection, Face Recognition, SMD Plus, AcuPick, Video Metadata.

**NOTA IMPORTANTE:** Las funciones IA NO pueden ser usadas simultáneamente (SMD, reconocimiento facial, protección perimetral...).

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr5232-2n-ei2-nvr-32ch-484mbps-h265-hdmi-2hdd-2rj45-e-s-ai-21578>